

Nr. Articole (PLU) 30.000 PLU programabile

Nr. Caractere PLU 30 Caractere

Grupe Taxe 5 Cote TVA

Departamente 99 + 5 (3 direct, 99 din taste, 5 departamente din soft)

Numar Operatori 20 operatori programabili cu parola

Alimentare DC 9V / 3,3A / 50Hz

Acumulator NiMH - 6Vcc , 1800 mAh (OPTIONAL, se monteaza la comanda)

Tastatura 30 taste mari , unele dintre ele avand functii duble

Tip imprimanta Imprimanta termica liniara

Viteza Printare 12 linii / sec; 32 simbol per linie, cca 80mm/sec

Afisaj Operator LCD Grafic 224x64 px - cu suprafata de afisare mare

Afisaj Client LCD Grafic 224x64 px - cu suprafata de afisare mare, reglabil, pentru a oferi o vizibilitate cat mai buna

Port Comunicare 1 x USB conectare PC

1 x microSD-Card port pentru export XML date din casa de marcat

1 x Ethernet RJ45 (optional, modul)

3 x RS232 (conectare cantar comercial, cititor coduri de bare pe port serial, sertar de bani 6V)

Comunicare PC Programare / Configurarea, Emitere Rapoarte, Emitere Bon Fiscal – mod imprimanta fiscala

Metode Plata 9 Tipuri de plati (Card, Numerar, Tichete masa, bonuri/tichete valorice, voucher, credit, metode moderne de plata, alte metode)

Nr. Clienti se pot programa maxim 10.000 clienti, introducere CIF direct pe bon

Jurnal Electronic 8 GB microSD capacitate 40 milioane linii

Memorie Fiscala Non-volatila, energoindependenta, 1830 rapoarte zilnice

Modul Criptografic EAL 5+ cu Crypto-Card pentru stocarea certificatului digital

Modul Bluetooth Da, comunicare activa selectabila pentru Bluetooth standard sau BLE (Bluetooth Low Energy)

Modul WiFi Modul INACTIV. Va fi deblocat si folosit in viitoare update-uri de firmware pentru conectarea la PC.

Modem GSM/GPRS Da, activ, integrat pe placa de baza, echipat cu SIM CARD pregatit pentru interconectarea casei de marcat cu serverul ANAF

Logo Grafic Accepta imprimare LOGO pe bon (dimensiune maxima 344 puncte orizontal x 144 puncte vertical). LOGO alb-negru

Rola Hartie standard 57 mm / 30 m (diametrul exterior max.55 mm , latime maxima 57mm) , poseda compartiment special pentru rola de rezerva

Slot microSD extern slot accesibil extern pentru microSD folosit la exportul XML. Exportul XML se poate face si din PC cu aplicatia Daisy Manager

Mediu Lucru optim 0°C ~ 40°C, umiditate 10% ~ 90% (umiditate relativa - RH)

Mediu Lucru -15 °C to +45 °C umiditate 10% ~ 90% (umiditate relativa - RH)

Deschidere Sertar de bani DA - port dedicat, cu mufa RJ11, pentru sertare cu tensiunea de deschidere 6V

Conectare cititor cod de bare: DA - conectare pe port serial dedicat cu mufa RJ11 sau conectare pe port Bluetooth (numai anumite scannere)

Conectare cantar DA - conectare pe port serial cu mufa RJ11

Dimensiuni (L x l x H) : 390x 230 x 130 mm

Greutate maxim 1,40 kg cu Acumulator inclus si cu role de hartie

Garantie 12 luni standard