

Jurnal electronic: Da, SD card intern cu memorie de 8GB, pentru stocarea a pana la 999 999 de bonuri, cu posibilitate de extindere pana la 32GB;

Modul criptografic: Da, conform prev. H.G. 804/2017;

Semnatura digitala: Da, conform prev. H.G. 804/2017;

Certificat C.E.: Da;

SD Card Extern: Export de date conform prev. in vigoare, fisiere “.xml”, “.mf” (din memoria fiscala) si “.je” (din jurnalul electronic);

Imprimantă: line-thermal, easy loading cu viteza mare si zgomot redus;

Articole DB: pana la 100 000 de stocate;

Viteza imprimare: 75 mm / sec;

Nr. caractere imprimate: 35 pe linie;

Denumire articol: 35 caractere pe linie + 108 caractere extra;

Antet: header (inceput) maxim 8 randuri, footer (final) maxim 3 randuri;

Tastatură: 34 taste tip cherry;

Afisaj operator: LCD grafic cu iluminare din spate, pana la 5 linii in functie de font, cu programare de contrast;

Afisaj client: ecran LCD cu iluminare din spate, 16 caractere pe linie, inaltime 8 mm;

Ceas in timp real, calendar: min. 90 de zile dupa decuplarea de la sursa de alimentare;

Meniu intuitiv: vanzare (Reg. Oper.), raportare fiscala si ANAF (Rap. Z), Raport de verificare (Rap. X), programare AMEF (Programare);

Memorie fiscală: 2000 înregistrări pentru rapoarte de inchidere zilnica + 300 de inregistrari evenimente speciale;

Cienti: pana la 300 de clienti predefiniti (CUI, denumire beneficiar, adresa + 4 texte la liber);

Coduri de bare: UPC-A, UPC-E, EAN8, EAN13, Code 39, ITF2, Codabar, Code93, Code 128;

Tipuri de taxe: 6 cote;

Tipuri de plata: 10 moduri de plata (numerar, card, cash back, tichete, bonuri, voucher, credit, metode moderne de plata, euro, altele);

Departamente: pana la 20;

Nr. de operatori: pana la 20, cu nume (20 de caractere) si parole programabile;

Unitati de masura: 8 tipuri (g, kg, t, l, m, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, alta unitate de masura);

Consumabile: 1 rola hartie termica 57 mm, diametrul maxim 48 mm;

Interfete comunicatie:

1 x sertar de bani,

1 x lan (Ethernet),

2 x RS232:

pentru PC, cu programarea vitezei de comunicare, 5 rate de transfer de la 9600 la 115200 kbs, ideala pentru dezvoltatorii de softuri de vanzare si de gestiune

pentru cantar

cititor coduri de bare

afisaj extern

1 x USB virtual Com Port;

Sursa alimentare: AC100-240V ~ 50/60Hz 0.8A, DC 9.6V-2.75A;

Temperatura operare: cuprinsa intre 0 si +45°C;

Umiditate: 40-80%, relativa, fara condens;

Dimensiuni: 195 x 222 x 90 mm;

Greutate: 750 g;

Optionale:

Logo grafic – 377 x 78 pixeli,

Bluetooth – pentru conectare la PC,

Acumulator Li-Ion, 7,4V/2200mAh, capacitate marita – pentru mobilitate,

WiFi – pentru conectare la PC / internet,

Modul GSM/GPRS – pentru conectare la PC / internet;

Garanție: 12 luni.