

Numarul maxim de articole care pot fi stocate in baza de date - Pana la 100.000

Lungime nume articol (PLU) - Pana la 72 de caractere

Tipuri de taxe - Cote TVA: 5 x cote programabile, 1 x Scutit TVA; 1 x Alte Taxe

Grupe de articole - Pana la 99

Departamente - Pana la 99

Numarul de operatori - Pana la 30

Tipuri de plata - Numerar (implicit); Fixe: avans in numerar(cash back), card (card bancar), voucher, credit, metode moderne de plata, tichete cadou, tichete de masa; Programabile: altele

Modurile de functionare ▪ 1/Vanzari(Inregistrare); ▪ 2/Rapoarte X; ▪ 3/Rapoarte Fiscale; ▪ 4/Programare; ▪ 5/Rap.Info AMEF; ▪ 6 / Conexiune PC; ▪ 7 / Service; ▪ 8/ Teste; ▪ 9/ Jurnal Electronic

Comunicarea cu PC: ▪ pentru programarea, citirea si emitererea de rapoarte din baza de date a articolelor;

- pentru configurarea parametrilor AMEF;

- pentru emiterea de bonuri fiscale, rapoarte de inchidere precum si emiterea de documente nefiscale din aplicatii software externe.

Jurnal electronic - Da - 16GB microSD card (capacitate microSD card suportata pana la 32GB)

Memoria fiscala - Non-volatila, 2500 rapoarte de inchidere zilnica

Modul Criptografic - EAL 5+

Semnatura Electronica - X.509.V3, RSA 2048 biti

Caractere tiparite per linie - 32 sau 42

Modul Bluetooth - Optional

Imprimanta termica, 2 inci - Seiko LTP01-245-05 sau EPSON M-T173V

Acumulator - Li-Ion 7,4V 2000mA / h, (optional)

Viteza de Tiparire - 12 linii / secunda

Imprimare grafica (logo grafic, coduri de bare) - Dimensiune suportata 384 x 96 dots (max. 384 x 336 dots); Tipuri de barcode: EAN8, EAN13, Code128, interleaved 2of5, QR code

Consumabile – hartie termica ▪ latime 57 mm / ▪ grosime de la 60 la 72 μ m / ▪ diametrul rolei pana la 50 mm

Ecran Operator ▪ LCD grafic, 4 linii x 22 caractere

Ecran Client ▪ LCD grafic, 2 linii x 16 caractere

Tastatura - 33 taste

Alimentare - Alimentator - DC 9V / 5A, intrare: 100-240V 50-60Hz

Baterie interna ceas / calendar (baterie noua) - Asigura functionarea pentru 90 zile dupa deconectarea de la sursa de curent

Temperatura de Operare si Umiditate - De la 0 C pana la +45 C / Umiditatea relativa fara condens 40-80%

Dimensiuni (latime x lungime x inaltime) mm - 160/226/97

Greutate, kg - 0.700 kg (cu rola de hartie inclusa)

Interfete pentru dispozitive suplimentare ▪ 1 X RS-232C poate fi configurata sa lucreze in Mod Vanzari (Inregistrare) cu cititor barecode, cantar, afisaj extern pentru clienti, terminal bancar sau conexiune PC. A doua interfata RS-232C este disponibila dupa introducerea unui modul suplimentar.

- 1 X USB (format mini USB)

- 1 X Modem GSM / GPRS incorporat (Quectel model M66,SAR corp 1.683W,GSM 900 /1800 MHz)

- 1 X LAN

- 1 X RS 232 - cu accesoriu devine 2 COM-ur